

DATABLAD-FDV DOKUMENTASJON



Modell: FE6CR-B

CGS skumslukker AB-klasse er egnet for bruk mot A-, B-branner. Skumslukkeren er produsert i kvalitets stål. Ventil er utført i forkrommet messing med håndtak i rustfritt stål. Testventil for enkel testing av trykk. Ventil-hals utført i rustfritt stål for stor korrosjonsmotstand. Innvendig behandlet med Europeisk kvalitetscoating. Som drivgass benyttes nitrogen. Slukkeren kan også benyttes ved branner i elektriske anlegg inntil 1000V.

VIRKEMÅTE

Skummet kveler brannen ved å hindre tilførsel av oksygen. Skummet endrer også overflatespenningen til slukkevannet slik at dette lettere trenger inn i det brennende materialet. Skummet vil legge seg som en hinne over brannstedet og forhindre branngassene i å trenge gjennom.

BRUKSOMRÅDER

Industri, offentlig virksomhet, verksted, petrokjemisk industri, landbruk, shipping, bolig, kontorer, butikker, skoler etc.



TEKNISKE DATA

Brannklasse:	AB	Modell:	FE6CR-B
Effektivitetsklasse:	21A 183B	Sku:	600195
Arbeidstemperatur:	0 °C / +60 °C	EAN:	7320896001954
Slukkemiddel:	Evocolit CLASS AB GREEN - PFC free 20	Sertifisering:	EN3, CE, Wheelmark
Størrelse:	6 L		
Tømmetid:	42 sek		
Kastelengde:	4-6 m		
Arbeidstrykk:	12 bar		
Arbeidstrykk:	12 bar		
Sylindermateriale:	Stål		
Drivgass:	Nitrogen		
Bruttovekt:	9.6		
Høyde (mm):	530		
Bredde (mm):	160		

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert slukkemiddel og reservedeler.

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS
Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no

 **GPBM** Nordic