

Bruksområder

Pulverbrannsløkkeren inneholder et ABC-pulver som er velegnet til slokking av branner i en rekke materialer som tre, papir, fiberstoffer, brannfarlige væsker og kjemikalier. Brannsløkkeren kan også benyttes mot branner i elektriske anlegg inntil 1000 Volt. Ved slokking av branner i elektriske anlegg skal man sørge for en sikkerhetsavstand på minimum 1 meter.

Typiske bruksområder: Industri, offentlig virksomhet, verksteder, landbruk, shipping, offshore, transport, kjøretøy, fritidsbåt, bolig og ellers der hvor høy ytelse er avgjørende.

Slik fungerer pulver som slokkemiddel

ABC-pulveret slokker brannen ved å hindre kjemiske kjedereaksjoner som denne er avhengig av. Pulveret bidrar også til å kjøle brannen. Ved branner i treverk, papir og fiberstoffer er det viktig å foreta etterslokking med vann for å hindre gjenoppblussing av brannen.

Plassering

Slokkeren leveres med en festeanordning for montering på veggen, og kan oppbevares i miljøer fra -30 °C til +60 °C. Om slokkeren skal stå utendørs eller i et forurenset miljø, bør den plasseres i et spesialskap for brannsløkningsapparater. Brannsløkkeren bør plasseres godt synlig og lett tilgjengelig.

Ettersyn og kontroll

Visuell kontroll av brannsløkkeren er brukerens ansvar, for eksempel at slangen er hel og funksjonell. Vedlikehold av brannsløkkeren skal utføres i henhold til NS 3910 og Nortronik serviceinstruksjoner.



TEKNISKE DATA

Brannklasse:	ABC	Modell:	PE12NR-A
Effektklasse:	55A 233B C	SKU:	600285
Temperaturområde:	-30 °C / +60 °C	EAN:	7320896002852
Drivgass:	Nitrogen	Godkjenninger:	
Slokkemiddel:	SUN ABC Standard		
Fyllmaengde (kg):	12		20200450/RUI 04
Tømmetid (s):	32		MEDB00001HJ
Kastelengde (m):	4-6		EN3-7, CE, Wheelmark
Trykk:	15 Bar		
Sylindermateriale:	Stål		
Vekt (kg):	17,4		
Høyde (mm):	580		
Diamter (mm):	190		

Area of use

Your new fire extinguisher contains an ABC powder suitable for extinguishing fires in a variety of materials such as wood, paper, fibrous materials, flammable liquids, and chemicals. The fire extinguisher can also be used against fires in electrical installations up to 1000 volts. When extinguishing fires in electrical installations, ensure a safety distance of at least 1 meter.

Typical areas of use: Industry, public institutions, workshops, agriculture, shipping, offshore, transport, vehicles, leisure boats, residential areas.

Function of the agent

The ABC powder extinguishes the fire by preventing the chemical chain reactions upon which it depends. The powder also helps to cool the fire. In fires involving wood, paper, and fibrous materials, it is important to conduct post-extinguishing with water to prevent re-ignition of the fire.

Placement

The extinguisher comes with a mounting bracket for wall installation and can be stored in environments ranging from -30°C to +60°C. If the extinguisher is to be placed outdoors or in a polluted environment, it should be placed in a special cabinet for fire extinguishing equipment. The extinguisher should be positioned conspicuously and easily accessible.

Maintenance and Inspection

Visual inspection of the fire extinguisher is the responsibility of the user, such as ensuring the hose is intact and functional. Maintenance of the fire extinguisher should be carried out according to NS 3910 and Nortronik service instructions. In private residences, authorized inspection should be conducted every 5 years, with full servicing every 10 years. For commercial establishments, specific regulations apply according to NS 3910.



TECHNICAL SPECIFICATION

Fire class:	ABC	Model:	PE12NR-A
Efficiency class:	55A 233B C	SKU:	600285
Operating temperature:	-30 °C / +60 °C	EAN:	7320896002852
Propellant:	Nitrogen	Certification:	EN3-7, CE, Wheelmark
Extinguishing agent:	SUN ABC Standard		
Size:	12 KG		
Discharge time:	32 s		
Throwing range:	4-6 m		
Working pressure:	15 Bar		
Cylinder material:	Steel		
Gross weight: (kg):	17,4		
Height (mm):	580		
Width (mm):	190		